



- Elektrisch in hoogte verstelbaar mobiel systeem
- Geschikt voor een opstelling met zijpanelen
- Soft start-/stopfunctie
- Anti-botsingssysteem
- VESA 400x600, 400x800, 600x600, 600x800
- LINAK® schuifkolom
- Eenvoudige assemblage
- In hoogte verstelbaar bereik van 65cm

MovE kolomsysteem

650

- Ontworpen voor gebruik in combinatie met schermen van 75" of groter
- Ideaal voor gebruik met zijpanelen
- Geleverd als een eenvoudig montagepakket (op te bouwen in minder dan 10 minuten)
- Het ingebouwde anti-botsingssysteem biedt bescherming voor personen en objecten die zich binnen het bereik van het bewegende scherm bevinden
- Hoogwaardige LINAK® schuifkolommen zorgen dat de hoogte van het scherm snel en moeiteloos kan worden aangepast
- Robuust ontwerp door de brede stand van de kolommen
- Optimaal verpakkingsontwerp zorgt voor uitstekende bescherming van het product

Art.No. **7-817111**

GTIN **8713797104852**





Specificaties

In hoogte verstelbaar	Ja
Totale hoogte (min / max)	1470 / 2120 mm
Montage-interface	VESA 600x400, 600x600, 800x400, 800x600
Power / Sleep / Standby	200 / - / 0.1 W
Inhoud van pakket	Montage-instructies, Montagemateriaal, Regelkast, Wandmontagebeugels, Stroomkabel 0,5m
Bereik hoogteverstelling	650 mm
Min. schermhoogte (centrale VESA-montage)	1049 mm
Max. schermhoogte (centrale VESA-montage)	1699 mm
Maximale belasting in hoogte verstelbaar systeem	140.00 kg
Max. schermgewicht	126.00 kg
Max. schermafmeting	98"
Sleuf voor kabelslot	Nee
Kabelcompartiment	Nee
Anti-botsingssysteem	Ja
Hefsnelheid	38 mm/s

Logistiek

GTIN	8713797104852
Artikel nummer	7-817111
Verpakking afmetingen	890 x 464 x 890 mm
Gewicht (bruto/netto)	43.30 kg / 40.87 kg